

# Tablero tricapa

IRU-PU & STD

IRU-PU

STD



Tablero de encofrar con tres capas de madera encoladas entre sí, las dos exteriores en sentido longitudinal y la interior en sentido transversal.

**Madera** de abeto o pino con certificado PEFC. Respeto al medio ambiente: Toda la madera utilizada proviene de países con una política forestal sostenible.

**Superficie** de una capa (120 gr/m<sup>2</sup>) de cola melamina + colorante, que protege al tablero de la acción del hormigón; aumentando así, su durabilidad. La madera que conforma las capas exteriores del tricapa, esta orientada para minimizar grietas en el tablero.



## ► Ventajas poliuretano

- ✓ Reduce la absorción de humedad
- ✓ Facilita la limpieza
- ✓ Aumenta el número de usos
- ✓ Rentabilidad de los costes en los encofrados
- ✓ Medidas adaptadas a los diferentes sistemas de encofrados

## ► Manual de uso

- | Aplicar desencofrante antes y después del uso en caras y cantos del tablero (incluso antes de la primera puesta).
- | Limpiar los restos de hormigón en el tablero después de cada uso.
- | Apilarlos y flejarlos después de cada uso mientras no se vuelvan a utilizar.
- | Almacenarlos en un lugar cubierto y al abrigo de las condiciones meteorológicas.
- | No utilizar para otros usos que no sean los propios del encofrado.
- | No modificar las características físico-mecánicas del producto.
- | No utilizar el producto cuando se aprecie que su uso pueda conllevar un riesgo en obra.

